Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm

Référence 015-25D/6

- Hauteur de charge 450mm.

- De 30 à 60 paniers/heure, 2 cycles : 60'' - 120''.
- Dispositif ouverture et fermeture, capot sur bielles.
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (tous en acier inox).
- Gicleurs autonettoyants.
- Pieds en inox réglables (160-220 mm).
- Panneau de commandes frontal.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox, isolé (6 Lit., 8 kW).
- Micro-interrupteur à l'ouverture du capot.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- En dotation : 2 paniers, 1 gobelet.

PLUS :

- Cuve intégralement "emboutie", double parois (20 Lit., 2,5 kW).
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.
- Sur demande : kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange.
- Filtre de cuve intégral en acier inox.
- Filtre pompe "breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.
- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.
- Cycle d'autonettoyage (semi-automatique).
- NB : machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

- Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse

consommation d'énergie, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).

caractéristiques du produit :

Info:
Ecotaxe (en €): 5,5
Ligne de produit: ACTIVE WASH
Sous-famille: Standard
product_category_name: Diamond
product_range_name: Lavage
product_subrange_name: Lave-vaisselles à capot
product_family_name: Paniers 500x500
Disponibilité: 7
brand: 02-Diamond Silver
cusref: 84221900
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 710 x 818 x 1530/2010
kW: 8.7
Voltage: 400-230/3N 50Hz
Volume en m^3: 1.2
Poids (en kg): 110
N° de page catalogue: 425-Ed8
Nombre d’accessoires: 58