

## Chambre ISO 80, dim. int. 1830 x 1030 xh 2030 mm (3,83 m<sup>3</sup>)

Référence C37B/BF



### **NB Livrée en panneaux (démontée !!)**

- Dimensions internes 1830x1030xh2030 mm.
- Volume intérieur 3,83m<sup>3</sup>.
- Porte, passage utile 700xh1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).
- Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative).
- Soupape de dépression (pour T° négative).
- Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80mm, modulation avec panneaux de largeur de 200 à 1200mm (200+200+200 ...).
- Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigriffe".
- Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC).
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.
- Sol renforcé en bois multiplex 12mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140kg de charge ponctuelle).
- Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés en polyuréthane (50kg/m<sup>3</sup>) évitant tout éventuel pont thermique.
- Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés en polyuréthane (50kg/m<sup>3</sup>).
- Porte pivotante épaisseur 80mm également isolée avec du polyuréthane (43kg/m<sup>3</sup>), avec charnières à droite (sur demande, possibilité de charnières à gauche: CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clé, fermeture intérieure avec dispositif

de sécurité.

- Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.
- Équipement construit dans le respect des normatives (CE) en vigueur.

## **PLUS :**

- Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonctions linéaires, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.
- Les angles et coins sont tous arrondis, sans aucune moulure de report, une hygiène assurée à 100%!
- Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".
- Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)
- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris le support pour plafond, rendant celui-ci plus sûr, aisé et rapide.....
- Sur demande: étagères modulables, rideaux à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc ....

## **caractéristiques du produit :**

Info: NB Livrée en panneaux (démontée !!)

eancod: 5407011598963

Ligne de produit: MINICOLD 80 EVO

Sous-famille: 3,37 Vol/M3 / WHITE

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Chambres froides & congélation

product\_family\_name: Isolation 80 mm

Disponibilité: 2

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84185090

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1990 x 1190 x 2190

Volume en m<sup>3</sup>: 2.84

Poids (en kg): 300

N° de page catalogue: 303-SILV

N° de page promo: 13-Slc26

Nombre d'accessoires: 15