

## Trancheuse professionnelle oblique, Ø 300 mm

Référence 300/BS



- Compacte, mais dotée d'une grande capacité de coupe, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
- Lame en acier tempéré, chromée et rectifiée, inclinaison à 25°, anneau de protection fixe et couvre lame muni d'un micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
- Butée renforcée, capacité max. de coupe: 250xh185 mm (Ø 210mm), épaisseur de 0-13mm.
- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, plexiglas de protection de série.
- Visserie et déflecteur en acier inox.
- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris.
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection.
- Commandes à basse tension 24V, indice de protection IP44, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.
- Vérins réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

### **Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:**

- 1°) l'espace généreux entre lame et châssis.
- 2°) au dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0".
- 3°) au couvre lame, amovible.
- 4°) l'anneau de protection fixé autour de la lame.

### **caractéristiques du produit :**

Ecotaxe (en €): 1,3

Ligne de produit: BLUE LINE

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Préparation Dynamique

product\_subrange\_name: Trancheuses  
product\_family\_name: Lame diam. 300 mm  
Disponibilité: 8  
brand: 02-Diamond Silver  
cusref: 84385000  
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 610 x 535 x 510  
kW: 0.21  
Hp: 0.29  
Volume en m<sup>3</sup>: 0.27  
Poids (en kg): 26  
N° de page catalogue: 1071-Ed8  
N° de page promo: 69-Pr24-25