

## Plaque de cuisson élec., plaque lisse chrome dur, mod. 1/1 -Top-

Référence E7/PLCD7T-N



- Dimensions utiles de la surface de cuisson : 630x540 mm, 34 dm<sup>2</sup>.
- Version : plaque lisse en chrome dur "50 µm".
- 2 zones de cuisson indépendantes.
  
- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.
- Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, inclinée en avant et munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés soudé (3 mm) en acier inox, parfaite étanchéité. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de 50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

### **ADVANTAGE :**

Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm") vous garantit:

- 1 - Hygiène irréprochable.
- 2 - Facilité d'entretien.
- 3 - Atténuation de la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.

### **PLUS :**

Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieur en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 mm, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité "high technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD".

**caractéristiques du produit :**

Ecotaxe (en €): 3,75

Ligne de produit: OPTIMA 700 EVO

Sous-famille: ELECTRIC

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Cuisson

product\_subrange\_name: Gamme modulaire OPTIMA 700

product\_family\_name: Plaques de cuisson

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84198998

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 700 x 700 x 250/320

kW: 10

Voltage: 400-230/3N 50-60Hz

Volume en m<sup>3</sup>: 0.3

Poids (en kg): 75

N° de page catalogue: 81-Ed8Bis

Nombre d'accessoires: 25