

Plaque de cuisson électrique, 1/2 lisse 1/2 rainurée, module 1/1 -Top-

Référence E7/PM7T-N



- Dimensions utiles de la surface de cuisson : 630x540 mm, 34dm².
- Version : avec plaque 1/2 lisse, 1/2 rainurée.
- 2 zones de cuisson indépendantes.
- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.
- Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique entièrement soudée au top, inclinée en avant.
- Rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés (voir A7/PS...).
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de °50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieur en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 mm, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité "high technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD".

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 3,75

Ligne de produit: OPTIMA 700 EVO

Sous-famille: ELECTRIC

product_category_name: Diamond

product_range_name: Cuisson
product_subrange_name: Gamme modulaire OPTIMA 700
product_family_name: Plaques de cuisson
Disponibilité: 1
brand: 02-Diamond Silver
cusref: 84198998
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 700 x 700 x 250/320
kW: 10
Voltage: 400-230/3N 50-60Hz
Volume en m³: 0.3
Poids (en kg): 75
N° de page catalogue: 81-Ed8Bis
Nombre d'accessoires: 25