

Fourneau électrique 4 plaques avec four GN 2/1 électrique

Référence E9/4PQF8-N



- 4 plaques carrées indépendantes (3x3 kW, 1x4 kW).
- Four (6 kW) GN 2/1 (540x700xh300 mm).
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Enceinte du four ainsi que la porte à double paroi (emboutie) réalisées en acier inox et sont munies d'une isolation thermique, guides latéraux sur 3 niveaux, porte du four sur charnières à ressort, poignée en acier inox.
- Plaques carrées en fonte, 300x300 mm, avec un bord d'étanchéité en acier inox, dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.
- Four électrique, chauffage par résistances en acier inox, 3 placées dans la voûte et 3 sous le sol du four, interrupteur ON/OFF, régulation de la température du four de 125°C à 300°C, par thermostat, grill avec régulation indépendante, équipé de thermostat de sécurité, en dotation : 1 grille.

ADVANTAGE :

Le TOP spécifiquement embouti permettra de contenir les éventuels débordements. Sole du four en fonte.

PLUS :

L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieur en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité "high technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe design et un alignement

parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD".

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 7,1

Ligne de produit: OPTIMA 900 EVO

Sous-famille: ELECTRIC

product_category_name: Diamond

product_range_name: Cuisson

product_subrange_name: Gamme modulaire OPTIMA 900

product_family_name: Fourneaux

Disponibilité: 4

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84199085

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 800 x 900 x 850/920

kW: 19

Voltage: 400-230/3N 50-60Hz

Volume en m³: 1

Poids (en kg): 142

N° de page catalogue: 101-SILV

Nombre d'accessoires: 12