

Fourneau électrique 4 plaques affleurantes, armoire ouverte

Référence E9/4SPA8-N



- 4 plaques 300x300 mm, indépendantes (4x2,5 kW).
- Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm).
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Top (20/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Plan de cuisson, étanchéité à l'eau "IPX4".
- Plaques en fonte de forte épaisseur (h 40 mm) "affleurantes", avec dispositif de sécurité en cas de surchauffe.
- Régulation par commutateur à 7 positions (chaque foyer), avec lampe témoin, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

ADVANTAGE :

- Plaques avec une montée en température rapide.
- Maintien du fonctionnement des plaques, même sans utilisation (sans récipient).
- Entretien aisé, muni d'un tiroir de récupération, accès frontal.
- Plaques alignées au plan de cuisson, transfert aisé des poêles, sauteuses, marmites, etc., fini les efforts, plus besoin de soulever !

PLUS :

L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieur en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité "high technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD".

caractéristiques du produit :

has_declined_articles: 1

Ecotaxe (en €): 6,3

Ligne de produit: OPTIMA 900 EVO

Sous-famille: ELECTRIC - HEAVY DUTY

product_category_name: Diamond

product_range_name: Cuisson

product_subrange_name: Gamme modulaire OPTIMA 900

product_family_name: Fourneaux

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84198998

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 800 x 900 x 850/920

kW: 10

Voltage: 400-230/3N 50-60Hz

Volume en m³: 1

Poids (en kg): 126

N° de page catalogue: 102-SILV

Nombre d'accessoires: 18