

## Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm "automatique"

Référence 350/AVV



- Pour tous types de produit, tels que: jambon, charcuterie, viandes fraîches, fromages...
  - Avancement automatique du chariot, avec variateur de vitesse (également possibilité manuelle).
  - Commandes de la lame et de l'avancement du chariot indépendantes.
  - Équipés d'un chariot avec "fixation intégrale" (brevet exclusif), permettant de soutenir fermement tous produits, dotés également d'un contrepois sur ressorts, poussant systématiquement le produit vers la lame.
  - Base en acier inox.
  - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).
  - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
  - Espace de 50 mm, entre lame et châssis.
- 
- Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
  - Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
  - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.
  - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.  
Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
  - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
  - Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
  - Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54, touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages

involontaires.

- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.
- Vérins réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

**Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:**

- 1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;
- 2°) large espacement entre la lame et le châssis;
- 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0";
- 4°) couvre lame, amovible;
- 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.

Info: toutes les trancheuses TOP Line ont les 5 pommeaux de couleur bordeaux !

**caractéristiques du produit :**

Ecotaxe (en €): 3,6

Ligne de produit: TOP LINE

Sous-famille: AUTOMATIC

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Préparation Dynamique

product\_subrange\_name: Trancheuses

product\_family\_name: Lame diam. 350 mm

Disponibilité: -1

brand: 03-Diamond Gold

cusref: 84385000

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 575 x 685 x 650

kW: 0.82

Hp: 0.64

Volume en m<sup>3</sup>: 0.57

Poids (en kg): 72

N° de page catalogue: 1070-Ed8

N° de page promo: 70-Pr24-25