

## Vitrine T° négative, statique/ventilée, 500 Lt., avec caisson lumineux

Référence E50NC/SV-2EME



**Attention : Article de deuxième choix, occasions, fin de série et ou reconditionné !**

- Réfrigération ventilée, température: +2° +10°
  - Caisson lumineux
  - Dimensions internes 585x495xh1515 mm
  - Gaz réfrigérant R134a
  - En dotation: 6 grilles réglables 574x405 mm.
- 
- Réalisation extérieur en tôle plastifiée (blanche), intérieure en ABS moulé (blanc).
  - Eclairage interne, avec interrupteur On-Off
  - Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique.
  - Porte double vitrage (Thermopane®) et chauffante, réversible, avec châssis en aluminium anodisé, poignée (très robuste), charnières avec arrêt à 100°, fermeture par joint magnétique
  - Serrure a clés de série
  - Evaporateur muni d'un ventilateur permettant un température homogène
  - Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR)
  - Condenseur à ailettes, ventilé
  - Acoustique environnementale: 49 décibels (dBA)
  - Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât
  - Isolation en polyuréthane sans CFC.
  - 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant.
  - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

### caractéristiques du produit :

Info: Attention : Article de deuxième choix, occasions, fin de série et ou reconditionné !

Ligne de produit: EXPO LINE

Sous-famille: 500 Lt

product\_category\_name: Good deals Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Vitrites T° positive & negative

product\_family\_name: Vitrites génériques

brand: 03-Diamond Gold

cusref: 84185011

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 680 x 655 x H2090

kW: 0.87

Volume en m<sup>3</sup>: 1.2

Poids (en kg): 131