

Soubassement réfrigéré, 2 tiroirs GN 1/1 h.200 mm

Référence N77/R212G-9A



- Version 2 tiroirs GN 1/1 (Hauteur de charge max. 300 mm).
- 1 évaporateur ventilé "traité".
- 6 pieds en inox, réglables.
- Conception monocoque.
- Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus), en acier inox (Alimentaire) AISI 304 (arrière également).
- Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Tiroirs avec poignées ergonomiques, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par des joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé, sans outillage).
- Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C température & 40% humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.
- Évaporateur ventilé, positionné entre les portes.
- Gaz réfrigérant R290.
- Régulateur électronique, écran de contrôle en façade avec LED.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiable à souhait).
- Évaporation automatique du condensât.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm).
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

- Soubassements avec tiroirs télescopiques.
- Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".
- Régulateur électronique.

caractéristiques du produit :

has_declined_articles: 1
eancod: 5407012750834
Ligne de produit: GASTRO LINE EVO
Sous-famille: 700 MM / GN 1/1
product_category_name: Diamond
product_range_name: Refrigeration
product_subrange_name: Soubassements réfrigérés
product_family_name: Réfrigérés 2 tiroirs
Disponibilité: 6
brand: 02-Diamond Silver
cusref: 84185019
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1200 x 700 x 570/610
T°: -2° +8°
kW: 0.4
Voltage: 230/1N 50HZ
Volume en m³: 0.85
Poids (en kg): 115
N° de page catalogue: 278-SILV
N° de page promo: 19-Slc26
Nombre d'accessoires: 1