

Soubassement réfrigéré, 3 tiroirs GN 1/1-h 200 mm

Référence N77/R316G-9B



- Version 3 tiroirs GN 1/1 (Hauteur de charge max. 300 mm).
- 1 évaporateur ventilé "traité".
- 6 pieds en inox, réglables.

- Conception monocoque.
- Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus), en acier inox (Alimentaire) AISI 304 (arrière également).
- Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Tiroirs avec poignées ergonomiques, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par des joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé, sans outillage).
- Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C température & 40% humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.
- Évaporateur ventilé, positionné entre les portes.
- Gaz réfrigérant R290.
- Régulateur électronique, écran de contrôle en façade avec LED.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiable à souhait).
- Évaporation automatique du condensât.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm).
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

- Soubassements avec tiroirs télescopiques.
- Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".
- Régulateur électronique.

caractéristiques du produit :

eancod: 5407012750841

Ligne de produit: GASTRO LINE EVO

Sous-famille: 700 MM / GN 1/1

product_category_name: Diamond

product_range_name: Réfrigération

product_subrange_name: Soubassements réfrigérés

product_family_name: Réfrigérés 3 tiroirs

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84185019

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1600 x 700 x 570/610

T°: -2° +8°

kW: 0.4

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 1.15

Poids (en kg): 160

N° de page catalogue: 279-SILV

N° de page promo: 19-Slc26

Nombre d'accessoires: 1