

Variateur de fréquence - IP20



Référence VF42/C

Pour moteurs CVX/4T - CVX/6T - CVX/8T

- Pour moteur : CVX/4T - CVX/6T - CVX/8T
- Adapté à une utilisation intérieur, indice de protection IP20.
- Bornier de contrôle externe.

- Panneau de contrôle avec écran numérique.
- Entrée triphasée / sortie triphasée (3x400V / 3x400V).
- Filtre CEM (compatibilité électromagnétique).
- Fréquence d'entrée : 48-62 Hz, fréquence de sortie : 0-500 Hz.
- Accepte une surcharge de 150 % pendant 60 secondes (175 % pendant 2,5 secondes).
- Fonctionnement intense jusqu'à une température ambiante de -20° à +50°C (température de stockage : -40° à +60°C).
- Mise en service rapide.
- Paramètres de base (prédisposé d'usine) et fonctions "macro applicatives" (contrôle industriel, contrôle des pompes et contrôle des ventilateurs).
- Communication série Modbus RTU.
- Contrôle interne PI.
- Appareil construit conformément à toutes les normes (CE) en vigueur.

PLUS :

Conception compacte et robuste, avec une mise en service rapide et une utilisation intuitive. Les variateurs de fréquence triphasés offrent des solutions pour répondre à pratiquement toutes les demandes de variateurs, avec une plage de puissance allant de 0,75 kW à 1,5 kW (max. 4,1A). Dotés d'un filtre CEM, d'un indice de protection IP20 (ou IP66) et d'une plage de température d'utilisation de -20°C à +50°C, ils conviennent à tous les environnements !

caractéristiques du produit :

Info: Pour moteurs CVX/4T - CVX/6T - CVX/8T
eancod: 5407011593562
product_category_name: Diamond
product_range_name: Aspiration - Ventilation
product_subrange_name: Variateurs de vitesse
product_family_name: Pour groupe prise directe
Disponibilité: 2
brand: 02-Diamond Silver
cusref: 84834059
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 123 x 83 x 173
Voltage: 400/3N 50-60Hz
Volume en m³: 0.2
Poids (en kg): 2
N° de page catalogue: 628-SILV
N° de page promo: 72-Slc26