

Table pizzas frigorifique 2 portes GN1/1, structure réfrigérée 5x GN1/6-150 mm

Référence WR-SRP6-Z2



- Gaz réfrigérant R600a.
 - Plan de travail en granit, étagère supérieure en acier inox.
 - Structure réfrigérée "intégrée".
 - **NB: livré sans bacs GN.**
-
- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire).
 - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.
 - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.
 - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC.
 - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
 - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), (logé en-dessous, gain de place).
 - Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection.
 - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade.
 - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible.
 - Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage).
 - 4 vérins réglables et rouleaux arrières.
 - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

PLUS :

- Les tables DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique majeure. 4 pieds réglables avec roulette incorporé ... Un rapport qualité /prix imbattable!!

caractéristiques du produit :

eancod: 5407011591001

availability_DBE12: 18

Sous-famille: 700 MM / GN 1/1

product_category_name: Diverso

product_range_name: Pizza - Pasta

product_subrange_name: Tables frigos & congélateurs

product_family_name: Tables pizzas 2 portes

Disponibilité: 5

brand: 01-Diverso

cusref: 84185019

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 900 x 700 x 850

T°: +2°+8° & +4°+10

kW: 0.14

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 0.89

Poids (en kg): 122

N° de page promo: 89-Div25

Nombre d'accessoires: 10