

Structure réfrigérée 6x GN1/4 - 150 mm, avec vitre

Référence WR-SX14-V2



- Livrée avec une vitre "trempée" supérieure.
- Barrettes livrées de série.
- **NB : livré sans bacs GN.**

- Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire).
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
- Dégivrage automatique.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé (40mm), sans CFC.
- Gaz Réfrigérant R600a.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), (logé à droite).
- Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse.
- Pieds réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
- **NB: Kit de 4 pieds en inox, réglables 180-210mm (réf: P/ST-TK).**

PLUS :

- Les structures DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique....Un rapport qualité /prix imbattable!!

caractéristiques du produit :

has_declined_articles: 1
availability_DBE12: 16
eancod: 5407011593098
Sous-famille: GN 1/4
product_category_name: Diverso
product_range_name: Refrigeration
product_subrange_name: Structures réfrigérées
product_family_name: Avec vitre
Disponibilité: 6
brand: 01-Diverso
cusref: 84185019
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1400 x 335 x 440
T°: +2°+8°
kW: 0.14
Voltage: 230/1N 50HZ
Volume en m³: 0.28
Poids (en kg): 78
N° de page promo: 52-Div25
Nombre d'accessoires: 4