

## Armoire congélateur statique, vitrée, 400 litres. blanc

Référence NFT402-R2/G



- Classe énergétique: D
- Porte (triple vitrage), non réversible.
- Réalisation extérieure en tôle d'acier "Skinplate" blanc, intérieure blanc en ABS moulé.
- Cadre de porte en ABS blanc.
- Éclairage interne de type LED.
  
- Température -16° -22°C.
- Réfrigérant R290.
- Dimensions internes: 477x470xh1590mm.
- Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante).
- Glissières thermoformées.
- Serrure à clés de série.
- Régulation électronique, affichage digital.
- Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%), logé à l'arrière.
- Évaporateur statiques "6 grilles pour évaporateur".
- Dégivrage manuel.
- Isolation (60mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.
- 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

**PLUS:** Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox.

Idéal pour la conservation dans des espaces restreints.

**Éco-responsable** avec réfrigérants écologiques - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, glissières thermoformées (certifié alimentaire), éclairage LED (armoires vitrées),.... porte avec fermeture automatique,...

Les 60 mm d'isolation avec les 6 grilles évaporantes et le thermostat électronique, garantissent une température uniforme à l'intérieur.

- Serrure à clés de série.

- 4 roulettes et 2 pieds réglables.
- Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".

### **caractéristiques du produit :**

has\_declined\_articles: 1

eancod: 5407011598789

Ligne de produit: JUMBO LINE EVO

Sous-famille: 400 Lt.

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Armoires frigos & congélateurs

product\_family\_name: Armoires congélation

Disponibilité: 5

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84184080

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 620 x 675 x 1860

T°: -22°-16°

kW: 0.32

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m<sup>3</sup>: 0.9

Poids (en kg): 96

N° de page catalogue: 258-SILV

N° de page promo: 14-Slc26