

Armoire congélateur statique, vitrée, 400 litres. acier inox

Référence NFT402-R2X/G



- Classe énergétique: D.
 - Porte (triple vitrage), non réversible.
 - Réalisation extérieure en acier inox AISI 441, intérieure blanc en ABS moulé.
 - Cadre de porte en ABS gris.
 - Éclairage interne de type LED.
-
- Température -16° -22°C.
 - Réfrigérant R290.
 - Dimensions internes: 477x470xh1590mm.
 - Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante).
 - Glissières thermoformées.
 - Serrure à clés de série.
 - Régulation électronique, affichage digital.
 - Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%), logé à l'arrière.
 - Évaporateur statiques "6 grilles pour évaporateur".
 - Dégivrage manuel.
 - Isolation (60mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.
 - 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.
 - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

PLUS: Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox.

Idéal pour la conservation dans des espaces restreints.

Éco-responsable avec réfrigérants écologiques - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, glissières thermoformées (certifié alimentaire), éclairage LED (armoires vitrées),.... porte avec fermeture automatique,...

Les 60 mm d'isolation avec les 6 grilles évaporantes et le thermostat électronique, garantissent une température uniforme à l'intérieur.

- Serrure à clés de série.

- 4 roulettes et 2 pieds réglables.
- Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".

caractéristiques du produit :

eancod: 5407011598802

Ligne de produit: JUMBO LINE EVO

Sous-famille: 400 Lt.

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Armoires frigos & congélateurs

product_family_name: Armoires congélation

Disponibilité: 11

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84184080

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 620 x 675 x 1860

T°: -22°-16°

kW: 0.32

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 0.9

Poids (en kg): 98

N° de page catalogue: 257-SILV

N° de page promo: 14-Slc26