

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm "engrenages" STONEHENGE PLUS

Référence 350/GXS-ST



- Entièrement revêtu d'un traitement céramique spécial.
- Système d'entraînement par engrenages "vis sans fin" à bain d'huile "autolubrifiants".
- Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série);
- Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
- Espace de 50 mm, entre lame et châssis.
- Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
- Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
- Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.
- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.
- Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
- Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 , touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.
- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.
- Vérins réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité.

grâce à:

1. son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;
2. large espacement, entre lame et châssis;
3. dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";
4. couvre lame, amovible;
5. anneau de protection, fixé autour de la lame.

ADVANTAGE : Le revêtement céramique est parfait pour la découpe de produits particulièrement collants. Il est facile à nettoyer (IP 67) et offre une excellente résistance aux acides ainsi qu'aux produits chimiques désinfectants. De plus, les pièces démontables peuvent être lavées au lave-vaisselle.

caractéristiques du produit :

Ligne de produit: TOP LINE
Sous-famille: TRANSMISSION GEARS
product_category_name: Diamond
product_range_name: Préparation Dynamique
product_subrange_name: Trancheuses
product_family_name: Lame diam. 350 mm
Disponibilité: 8
brand: 03-Diamond Gold
cusref: 84385000
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 575 x 575 x 530
kW: 0.4
Hp: 0.54
Volume en m³: 0.37
Poids (en kg): 43