

Salamandre vitrocéramique électronique , plafond mobile, 2 foyers (digit)

Référence SA/60VC-DIG



- Panneau de commande digitale, minuterie électronique.
- 2 foyers indépendants. Surface utile : 540x375mm.
- Plat inférieur mobile, avec grille, dim. : 533x370 mm, pouvant accueillir des plats GN, le tout coulissant vers l'avant.
- Mise en température ultra rapide, 575°C en 5 secondes grâce au principe des foyers radiants.
- Plaque vitrocéramique à foyers indépendants, régulation par commutateur.
- T° maximale de travail 350°C.
- Ajustement du plafond amovible, sans effort (brevet exclusif), 2 latéraux ouverts.
- Nettoyage facile, en toute sécurité.
- Sur demande : support mural (SSM/1 ou SSM/2).

SYSTÈME S.R.S = démarrage et arrêt automatique (au contact du plat).

- Montée en température instantanée.
- Grande économie d'énergie (35%!), plus besoin de le garder allumé toute la journée !
- Nettoyage facile : pièces démontables.
- 400°C en 5" et 570°C sur la plaque vitrocéramique.

caractéristiques du produit :

Ligne de produit: SALAMANDER LINE
Sous-famille: ELECTRIC / VITROCERAMIC
product_category_name: Diamond
product_range_name: Cuisson
product_subrange_name: Salamandres
product_family_name: Réglables
Disponibilité: 4
brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84198998

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 600 x 640 x 590

kW: 3

Voltage: 230/1N 50-60Hz

Volume en m³: 0.3

Poids (en kg): 45

N° de page catalogue: 131-SILV