

Groupe frigorifique "à chevauchement" T° -5°+5°

Référence AP200T-3D-R2



- Puissance frigorifique rendue 3325 (W/f) pour chambre volume 45,6 m³ / 45600 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C)
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique
- Groupes frigorifiques "à chevauchement"
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein.
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Gaz réfrigérant R290.
- Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série)
- Contrôle par microprocesseur à touches sensibles.

INFO:

Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.

PLUS:

- Groupes de 420mm de longueur à faible encombrement. placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression. Tous les groupes sont dotés d'une vanne thermostatique.

caractéristiques du produit :

Ligne de produit: MONOBLOCK

Sous-famille: T°-5° +5°
product_category_name: Diamond
product_range_name: Refrigeration
product_subrange_name: Chambres froides & congélation
product_family_name: Groupes à chevauchement
Disponibilité: 2
brand: 02-Diamond Silver
cusref: 84186100
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 710 x 430/1254 x 828
T°: -5°+5°
kW: 1.9
Voltage: 400/3N 50Hz
Volume en m³: 1.17
Poids (en kg): 154
N° de page catalogue: 319-SILV