

Comptoir à viande, groupe à distance

Référence COR32-V6



- Long 3125 mm
 - Contrôleur standard
 - Décor laqué (couleur RAL)
 - Vitre inclinée sans étagère intermédiaire
 - Plan de travail en acier inoxydable
 - Plinthe frontale Scotch-brite
 - Panneaux latéraux laqués (couleur RAL)
 - Porte arrière et caisse
 - Groupe à distance
 - Gaz R452.
-
- Système de refroidissement ventilé qui garantit une distribution parfaite et uniforme de la température dans l'ensemble du présentoir
 - Classe de température 3M0.
 - Système passif anti-condensation à faible consommation d'énergie pour les vitres frontales.
 - Système de décongélation par ventilation et compresseur stop 2H/2H sans résistances ni gaz chauds.
 - Double vitrage latéral pour une meilleure efficacité énergétique.
 - Thermomètre solaire, sans piles qui nécessite d'aucun entretien.
 - Présentation optimisée des produits, bacs de présentation inclinables.
 - Éclairage LED 4000K qui met en valeur la couleur des aliments.
 - Construction solide et robuste, intérieur en acier inoxydable.
 - Plateau de service en inox.
 - Couvercle magnétique pour faciliter l'accès au groupe de condensation.
 - Large ouverture en verre pour faciliter l'accès frontal.
 - Valve pour la vidange des liquides.

PLUS : Avec leur design moderne, les comptoirs à viande Corsico sont la solution la plus complète et la plus

flexible pour la distribution alimentaire. Conçus pour tous les formats de la grande distribution, avec une consommation d'énergie réduite et un grand plateau d'exposition, cette gamme de comptoirs offre de grandes opportunités commerciales en plus de la facilité de nettoyage qui rends les opérations quotidiennes simples en garantissent une hygiène parfaite.

caractéristiques du produit :

Ligne de produit: CORSICO LINE
Sous-famille: 3200 / VD / VENTILATED
product_category_name: Diamond
product_range_name: Ice cream
product_subrange_name: Comptoirs vitrines
product_family_name: Réfrigérés
brand: 04-Diamond Platinum
cusref: 84185011
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 2500 x 1150 x 860/1200
T°: -1° +7°
kW: 1.87
Voltage: 230/1N 50HZ
Volume en m³: 4.9
Poids (en kg): 490
N° de page catalogue: 79-PLAT