

## Armoire conservation "ice-cream" 700 litres ventilée, 54 bacs (5 litres)

Référence CAB61/H1-R2



- En dotation:5 platines (530x720 mm)
- Capacité 54 bacs a glace de 5 lit. (Dim 360x165xh120)
- 4 pieds en inox réglables.
- Gaz réfrigérant R290.
- Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque
- Capacité : 54 bacs à glace de 5 litres (360x165xh120 mm), à entreposer sur des plateaux, qui outre facilite la gestion des bacs (car coulissantes), permettent une distribution plus homogène du froid (contact direct)
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
- De série avec serrure a clés
- Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection
- Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.
- Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)
- Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu
- Eclairage interne, avec interrupteur
- Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)
- Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)

- Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé)
  - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.
- 
- "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%\* d'économie - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche).

### **caractéristiques du produit :**

Ecotaxe (en €): 15,655

Ligne de produit: GOLD LINE PLUS

Sous-famille: 700 Lt / ICE CEAM

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Réfrigération

product\_subrange\_name: Armoires frigos & congélateurs

product\_family\_name: Armoires congélation

brand: 04-Diamond Platinum

cusref: 84184080

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 770 x 930 x 2025

kW: 0.7

Volume en m<sup>3</sup>: 1.5

Poids (en kg): 155

N° de page catalogue: 556-Ed8

N° de page promo: 50-Pr24-25

Nombre d'accessoires: 6