

## Cellule de congélation rapide 3x GN 1/1 (8-5 Kg.)

Référence GTP-3/1R



- Faible encombrement
  - Capacité: 3 GN 1/1
  - Production par cycle : 8 Kg ( +70° C +3° C) et 5 Kg ( +70° C -18° C)
  - Sonde à cœur de série
  - Porte (non réversible) avec poignée intégrée (non saillante).
  - Charnières (à gauche) avec rappel automatique (blocage à 90°).
  - Guides pour platines en acier inox, espacement pour platines 70 mm.
  - Isolation 55mm d'épaisseur.
  - 4 vérins réglables.
- 
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, avec fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
  - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox AISI 304.
  - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités).
  - Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
  - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
  - Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale.
  - Réfrigérant R290.
  - Évaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)moteur du ventilateur IP45.
  - Dégivrages manuels ou automatique (début de cycle), évaporation automatique du condensat.
  - Isolation en polyuréthane sans CFC.
  - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

**ADVANTAGE** : Panneau de commande digital. Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à cœur). En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: c.à.d. le passage de la température à cœur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations.

### caractéristiques du produit :

Ligne de produit: PROFI LINE EVO

Sous-famille: 3x GN 1/1

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Cellules de congélation rapide

product\_family\_name: Congélation & Réfrigération

Disponibilité: 4

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84185090

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 620 x 655 x 670

T°: +70°-18°

T°: +70°+3°

kW: 0.82

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 0.35

Poids (en kg): 85

N° de page promo: 18-Slc26

Nombre d'accessoires: 2