

## Cellule de congélation rapide 5x GN 1/1 (ou) 600x400 (12-8Kg.)

Référence GTP-5/2R



- Capacité: 5 GN 1/1 (ou) 5x 600x400 mm (grilles et platines en option).
- Production par cycle : 12 Kg ( +70° C +3° C) et 8 Kg ( +70° C -18° C).
- Sonde à cœur de série.
- Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 65 mm.
- Porte réversible (voir kit PK-CIG-EV), poignée intégrée (non saillante).
- Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Isolation 60mm d'épaisseur.
- 4 pieds en inox réglables.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, avec fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox AISI 304.
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités).
- Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale.
- Réfrigérant R290.
- Évaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)moteur du ventilateur IP45.
- Dégivrages manuels ou automatique (début de cycle), évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

**ADVANTAGE** : Panneau de commande digital. Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à cœur). En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: c.à.d. le passage de la température à cœur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations.

### caractéristiques du produit :

Ligne de produit: PROFI LINE EVO

Sous-famille: 5x GN 1/1 - 600x400

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Cellules de congélation rapide

product\_family\_name: Congélation & Réfrigérissement

Disponibilité: 9

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84185090

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 790 x 700 x 880/900

T°: +70°-18°

T°: +70°+3°

kW: 0.92

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 0.59

Poids (en kg): 95

N° de page promo: 18-Slc26

Nombre d'accessoires: 4