

Cellules de refroidissement rapide 10x GN2/1

Référence CNT-102-LIQ

ATTENTION : article neuf, mais hors programme.



- Capacité: 10 GN 2/1
- Production par cycle : 56 kg
- Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 304.
- Structure monobloc, isolation en polyuréthane expansée, sans CFC ni HCFC épaisseur 60 mm.
- Deux cycles ; "Soft" pour les produits délicats, "Hard" rapide pour les grosses pièces...
- Coins et angles, de l'enceinte, arrondis sans aspérités.
- Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge.
- Structure porte platine facilement amovible.
- Glissières GN 2/1.
- Dimensions internes : 640x825xh730 mm
- La conception unique de l'enceinte couplé au(x) ventilateur(s) en acier inox AISI 304 positionné(s) dans le fond, garantissent une homogénéité de la température, et préviennent le dessèchement et la formation de givre sur la surface des aliments.
- Porte réversible, ouverture sur 180°, poignée intégrée.
- Fermeture automatique avec joint magnétique, micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.
- Unité hermétique (t° max. ambiante +32°), évaporateur ventilé surdimensionné traité contre les sels « coating ».
- Expansion réfrigérant R134A par capillaire.
- Dégivrage automatique à chaque cycles et manuel
- Pressostat de sécurité et relais thermiques de surchauffe
- Panneau de commandes électroniques avec touches sensibles.
- Accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, composé de:
 - * Sélecteur de cycle
 - * Un timer avec sonnerie de fin de cycle
 - * Contrôle de la sonde à coeur
 - * Fonction de maintien à température

- Pieds en inox réglables.
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

Accessoires inclus :

- Chargeur à pas de 50 mm "antibasculant".
- Sonde à coeur

N.B. : Livré sans grilles

caractéristiques du produit :

Info: ATTENTION : article neuf, mais hors programme.

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1000 x 1010 x H1640

T°: +65 ° + 10° C

kW: 3.7

Voltage: 400/3N 50Hz