

Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1630 x 1430 x h2030mm (4,73m³)

Référence WR-Z1916-SP8Q



- Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.
- Dimensions internes 1630 x 1430 x h 2030 mm
- Volume intérieur 4,73 m³
- Porte passage utile 800 x h 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).
- **Chambre** : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)
- Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"
- Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC)
- Soupape de dépression
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés
- Sol recouvert d'un habillage plastifié antidérapant, supportant une charge de 1500 Kg/m² (100 Kg charge ponctuelle).
- Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique
- Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³)
- Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.
- Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique
- Lampe LED et le micro interrupteur magnétique.
- **Groupe**: De type à chevauchement

- Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât
- Réfrigérant R290
- Régulation électronique, affichage digital
- Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.
- Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur

PLUS :

- Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN avec lampe LED et le micro interrupteur magnétique !!
- Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.
- Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!
- Sol recouvert d'un habillage plastifié antidérapant.
- Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)
- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....
- **Sur demande** : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc.

caractéristiques du produit :

Sous-famille: 3,72 Vol/M3 / GREY
product_category_name: Diverso
product_range_name: Refrigeration
product_subrange_name: Chambres froides + groupe
product_family_name: Isolation 80 mm
brand: 01-Diverso
cusref: 84185090
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1790 x 1590 x 2190
T°: -25°-15°
kW: 0.96
Voltage: 230/1N 50HZ
Hp: 1
Volume en m³: 4.9
Poids (en kg): 370
N° de page promo: 73-Div25
Nombre d'accessoires: 4