

Lave-vaisselle à capot, panier 500x500 mm +Break Tank + Adoucisseur en continu

Référence D26/6B-AC

Après rupture de stock, version hors production, alternative voir référence : D26/6B



- Réalisation en "double parois" avec isolation thermique
- Adoucisseur d'eau en continu, incorporé (ATTENTION: raccordement à l'eau froide).
- Hauteur de charge 450 mm.
- De 60 à 24 paniers/heure, 3 cycles : 60"-110"-150" ou continu.
- Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (tous en acier inox).
- Gicleurs autonettoyants.
- Pieds inox réglables (160-220 mm).
- Panneau de commandes en façade.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler en inox, isolé (12 Lit., 8 kW).
- Micro interrupteur à l'ouverture du capot.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.

- Cuve intégralement "emboutie" (20 Lit., 2,5 kW).
- Filtre de cuve intégral en acier inox.
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fourni de série.
- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange
- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.
- CSD Panneau de commande digitale (soft touch).

- EED Économiseur d'énergie.
- DRD Phase accélérée de préchauffage.
- DID Auto diagnostique en cas d'anomalie.
- ADD Affichage T° cuve et boiler (norme HACCP).
- RGD T° de rinçage constante de 85°C, pression stable, pendant toute la durée du rinçage.
- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).
- BTB "Break Tank" dispositif anti-pollution de type AB, incluant la pompe de rinçage (boiler atmosphérique).
- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé".

ADVANTAGE - BREAK TANK :

Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garanti une pression constante et le séchage est l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'a la dernière goutte eau!

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).

ADVANTAGE - Continuous Water Softener :

L' adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant a laver!

caractéristiques du produit :

eancod: 5407011596006

Info: Après rupture de stock, version hors production, alternative voir référence : D26/6B

Ecotaxe (en €): 6,5

Ligne de produit: ACTIVE WASH

Sous-famille: DOUBLE SKIN / SOFTENER

product_category_name: Diamond

product_range_name: Lavage

product_subrange_name: Lave-vaisselles à capot

product_family_name: Paniers 500x500 mm

brand: DIAMOND

cusref: 84221900

REF produit de remplacement: D26/6B

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 724 x 818 x 1530/2010

kW: 8.7

Voltage: 400-230/3N 50Hz

Volume en m³: 1.2

Poids (en kg): 130

N° de page catalogue: 108-GOLD

Nombre d'accessoires: 58

