

Lave-vaisselle à traction de paniers 270Pan/H

Référence DATIC37E/7



- Capacité productive 270 paniers/heure
- Prélavage + lavage + rinçage
- 3 vitesses d'avancement
- Prédisposé pour entrée à gauche
- Hauteur de charge 440 mm
- Dispositif anti-pollution type AB "Break Tank"
- Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).
- Réalisation en acier inoxydable AISI 304, entre 12/10 mm et

30/10 mm d'épaisseur, double paroi pour une meilleure isolation thermique et acoustique (- de 60 db), pieds en inox réglables.

- Implantation linéaire ou angulaire avec entrée gauche ou droite.
- Système de traction à barres parallèles réalisées en acier

inoxydable.

- Avancement automatique des casiers.
- Possibilité de travailler en continu ou panier par panier, lavage

temporisé.

- Grandes portes, ouverture aisée, grâce au système "contre balancé", muni d'un arrêt en position ouverte, pour l'accès à l'intérieur de la machine.
- Rideaux d'eau à l'entrée et en sortie (livré de série)
- Cuves embouties, coins arrondis, avec résistances pour le maintien de la température.
- Filtres intégral extractibles, en acier inoxydable AISI 304, audessus

des cuves.

- Mise à niveau automatique de l'eau dans les

cuves.

- Économiseur de rinçage permettant de diminuer la consommation d'eau et de produit de rinçage
- Bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable, démontables et interchangeable sans outils.
- Pompe de lavage, de prélavage et de rinçage (double flux), placées en position inclinée "auto vidangeables", munies d'un filtre en inox.
- Boiler en acier inoxydable, avec isolation thermique.
- Thermostat de contrôle de la température du boiler à 90°C.
- "Thermocontrol" dispositif assurant un rinçage à une température de 85°C.
- Panneau de commandes digital "soft touch", étanche à l'eau avec affichage de la température de la cuve et du boiler, autodiagnostic en cas d'anomalies.
- Port USB incorporé (sur la carte électronique)

Sécurité :

- Commande à basse tension (24V).
- Thermostat de sécurité de la température du boiler à 110°C.
- Système d'arrêt de fin de course (livrés de série).
- Micro-interrupteur pour l'arrêt de l'appareil dès l'ouverture des portes.
- Protection des résistances.
- Protection des pompes.
- Système de traction protégé au moyen d'un arrêt automatique en

présence de corps étrangers.

Dotation :

- 2 paniers 18 assiettes.
- 1 panier générique.
- 1 compartiment à couverts.

PLUS - Traction Plus Line :

- Star Wash plus, encore plus d'économies pour un résultat irréprochable... La gamme Traction Plus Line grâce à un nombre plus important de bras de lavage, vous offre une productivité supérieure, sans nuire, ce qui fait la renommée des lave-vaisselle Diamond®, la qualité de lavage.
- Top Rinse, pour un résultat étincelant... Grâce à trois sections, dont deux de prérinçage, les lave-vaisselle Diamond® incorporent un véritable "lavage final" qui permet de renforcer l'action du liquide de rinçage, augmentant ainsi la brillance et la rapidité du séchage de la vaisselle.

Full Control, l'intelligence intégrée... Avec son tableau de commandes "soft touch" les lave-vaisselles Diamond® vous permettent un contrôle simple et intuitif des fonctions. L'affichage par "LED" des températures du boiler et de la cuve comme prescrit par les normes HACCP, ainsi que les messages d'autodiagnostic en cas d'anomalies, vous seront d'une aide précieuse.

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 23,5
Ligne de produit: TRACTION LINE
Sous-famille: LEFT ENTRY
product_category_name: Diamond
product_range_name: Lavage
product_subrange_name: Lave-vaisselles à traction paniers
product_family_name: 270 Paniers/heure
brand: 03-Diamond Gold
cusref: 84221900
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 2519 x 770 x 1615
kW: 28.2
Voltage: 400/3N 50Hz
Volume en m³: 5.6
Poids (en kg): 470
N° de page catalogue: 127-GOLD
Nombre d'accessoires: 99