

Lave-vaisselle panier 500x500 mm



Référence DC502/6

- Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur des verres : 325 mm).
- De 30 à 60 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120".
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.
- Gicleurs autonettoyants.
- Cuve (20 L, 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti".
- Parois embouties.
- Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible.
- Panneau de commandes extractible.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle de 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 L, 4,9 kW).
- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- En dotation : 2 paniers, 1 gobelet.
- Coulisses-panier emboutis, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.
- Filtre intégrale en cuve "Composit" .
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.
- Sur demande : kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange.
- Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.
- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.
- Cycle d'autonettoyage (semi-automatique).
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.
- NB : machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET:

Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).



caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 2,95

Ligne de produit: FAST WASH

Sous-famille: Standard

product_category_name: Diamond
product_range_name: Lavage

product_subrange_name: Lave-vaisselles product_family_name: Paniers 500x500

Disponibilité: 8

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84221900

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 580 x 600 x 820

kW: 5.4

Voltage: 400-230/3N 50Hz

Volume en m³: 0.45 Poids (en kg): 59

N° de page catalogue: 415-Ed8 N° de page promo: 39-Pr24-25 Nombre d'accessoires: 38