

Lave-vaisselle, panier 500x500 mm "Full Hygiene", avec adoucisseur continu

Référence DFS7/6-AC



- Adoucisseur d'eau en continu incorporé (ATTENTION : raccordement à l'eau froide).
 - Hauteur de charge-assiettes Ø 390mm (hauteur verres 355 mm).
 - De 20 à 30 paniers/heure, PLD cycles 120", 180", continu et "sanitisation".
 - 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
 - Pompe de vidange de série.
 - Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).
-
- Réalisation : en double parois entièrement en acier inox AISI 304. Bras de lavage et de rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs, (inférieurs en acier inox). Gicleurs en acier inox autonettoyant. Cuve emboutie intégralement (15 litres - 2,1 kW). Coulisses-panier emboutis, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". Filtre de pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Porte emboutie double parois, joint d'étanchéité de la porte amovible, poignée emboutie. Vérins réglables. Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente.
 - Fonction décharge automatique de l'eau en cuve, intégrée au panneau de commande (plus besoin d'enlever la bonde manuellement). Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle : 2,4 litres), boiler en inox (6 litres - 6 kW). Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. Micro-interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. En dotation : 2 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de

décharge.

ADVANTAGE - SANITISATION :

Ce nouveau programme d'assainissement offre une garantie supplémentaire grâce à une phase de désinfection thermique au cours de laquelle la vaisselle est portée à une température supérieure à 70 °C et y reste pendant un temps suffisant pour atteindre un indice de létalité A0 égal à 30 calculé sur base de la norme sanitaire EN 15883. Cette norme garantit l'élimination de germes, bactéries,... Le niveau d'hygiène réalisé avec ce cycle est donc bien supérieur à ce qu'un cycle de lavage traditionnel peut offrir.

ADVANTAGE - BREAK TANK :

Le "break tank" est un dispositif "antipollution" de type AB (normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garantit une pression constante, le séchage et l'hygiène sont assurés par une t° de 85°C... jusqu'à la dernière goutte d'eau !

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation d'énergie, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).

ADVANTAGE - Continuous Water Softener :

L'adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant à laver !

PLUS :

- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur "péristaltique" de détergent liquide fourni de série.
- CSD panneau de commande digital (soft touch).
- EED économiseur d'énergie.
- TCD thermostat de contrôle pour un rinçage garanti à 85°C.
- DRD phase accélérée de préchauffage.
- DID auto-diagnostic en cas d'anomalies.
- ADD affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP).
- DDD vidange partielle de la cuve, évacuation par le fond de la cuve.
- CID porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée).
- RGD rinçage à température constante, pression stable.
- BTD "break tank", dispositif antipollution type AB.
- CAD cycle d'autonettoyage (100% automatique).
- NB : machines garanties pour une utilisation avec alimentation d'eau traitée par "osmose".

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 3,7

Ligne de produit: BEST WASH

Sous-famille: SANITISATION / SOFTENER

product_category_name: Diamond

product_range_name: Lavage

product_subrange_name: Lave-vaisselles

product_family_name: Full Hygiène - Pan. 500x500 mm

Disponibilité: 2

brand: 04-Diamond Platinum

cusref: 84229010

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 600 x 635 x 820

kW: 8.2

Voltage: 400-230/3N 50Hz

Volume en m³: 0.47

Poids (en kg): 74

N° de page catalogue: 441-Ed8

Nombre d'accessoires: 37