

Vitrine T° négative, statique/ventilée, 500 Lt., avec caisson lumineux

Référence E50NC/R2



Après rupture de stock, voir nouvelle référence CLN53-SW ou CLN53-SB (version noire), version 700Lt voir CLN73-SW et CLN73-SB , version 221Lt sans caisson lumineux voir SSN33-SW ou SSN33-SB

- Classe énergétique : D.
- Réfrigération statique / ventilée, température: -12° -22°
- Caisson lumineux
- Dimensions internes 577x495xh1684 mm
- Gaz réfrigérant R290
- 6 grilles "évaporateur" 577x500 mm.

- Réalisation extérieur en tôle plastifiée (blanche), intérieure en aluminium "gauffré".
- Eclairage interne, avec interrupteur On-Off
- Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique.
- Porte double vitrage (Thermopane®) et chauffante, (non réversible), avec châssis en aluminium anodisé, poignée (très robuste), charnières avec arrêt à 100°, fermeture par joint magnétique
- Serrure a clés de séri
- Evaporateurs statiques (mixte ventilé), munis d'un ventilateur permettant un température homogène
- Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR). - Condenseur à ailettes, ventilé
- Acoustique environnementale: 45 décibels (dBA)
- Dégivrage manuel.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant.
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock, voir nouvelle référence CLN53-SW ou CLN53-SB (version noire), version 700Lt voir CLN73-SW et CLN73-SB , version 221Lt sans caisson lumineux voir SSN33-SW ou SSN33-SB

Ecotaxe (en €): 13,231

Ligne de produit: EXPO LINE

Sous-famille: 500 Lt

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Vitrines T° positive & negative

product_family_name: Vitrines génériques

brand: DIAMOND

cusref: 84185011

REF produit de remplacement: CLN53-SW

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 680 x 655 x 2090

kW: 0.87

Volume en m³: 1.2

Poids (en kg): 131

N° de page catalogue: 711-Ed8

N° de page promo: 4-Pr24-25