

## Machine sous-vide, cuve inox 280x310xh85

Référence GA-80P/S



- Pompe à vide capacité 8m<sup>3</sup>/h (de type "Busch").
- Durée du cycle 15-35 secondes.
- Dimensions de la chambre: 280x310xh85 mm (longueur de soudure: 280mm).
- Livrée avec plaque d'insertion volumique, pour un cycle rapide et un positionnement correct de vos produits.
- Panneau de commande digital, 1 programme mémorisable, programme d'entretien et nettoyage de la pompe.
- Sur demande: plaque inclinée pour produits liquides et couvercle bombé transparent.
- Machines professionnelles de table.
- Le vide est géré en % grâce au sensor de vide intégré, fini le risque de vide incomplet par inadvertance.
- Chambre à vide emboutie, réalisée en acier inox AISI 304, entretien aisé garantissant une hygiène parfaite.
- Barre de soudure amovible.
- Double soudure rigoureuse de 3,5mm.
- Couvercle transparent plat, ouverture avec piston.
- Châssis en acier inox AISI 304.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

### ADVANTAGE :

Machines sous vide (made in Europe), de conception innovante, elles ont été spécialement conçues pour vos mises sous vide journalières ou ponctuelles. Ses principaux atouts? Pompe "Busch", contrôle par sensor de vide, double soudure, son faible encombrement, son ergonomie et sa robustesse! Sur demande: plaque pour produits liquides, sachets sous vide (disponibles également pour la cuisson sous vide +110°).

### caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 2,05

Ligne de produit: SPECIAL LINE  
Sous-famille: Standard  
product\_category\_name: Diamond  
product\_range\_name: Préparation Dynamique  
product\_subrange\_name: Machines sous-vide  
product\_family\_name: A' Cloche / Versions de table  
brand: 02-Diamond Silver  
cusref: 84224000  
(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 317 x 438 x 293  
kW: 0.8  
Voltage: 230/1N 50-60Hz  
Volume en m<sup>3</sup>: 0.1  
Poids (en kg): 41  
N° de page catalogue: 567-SILV  
Nombre d'accessoires: 9