

## Cellule de congélation rapide 3x GN 1/1 (8-5 Kg.)

Référence GTP-3/LD

**Après rupture de stock, voir référence : GTP-3/N1 réfrigérant écoresponsable R290, dimensions plus grandes.**



- Faible encombrement (possibilité de la loger dans la tablette inférieure d'une table de travail).
  - Capacité: 3 GN 1/1.
  - Production par cycle : 8 Kg ( +70° C +3° C) et 5 Kg ( +70° C -18° C)
  - Sonde à coeur de série.
  - Porte (non réversible) avec poignée en acier inox.
  - Guides pour platines en acier inox, espacement pour platines 65 mm.
  - 4 vérins réglables.
- 
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, avec fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore "norme HACCP").
  - Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire).
  - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drainage (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités).
  - Porte, joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage).
  - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
  - Groupe compresseur classe climatique 4, condenseur ventilé, accessibilité frontale.
  - Réfrigérant R404A (ou R452).
  - Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).
  - Dégivrages manuels, évaporation automatique du condensat.
  - Isolation en polyuréthane sans CFC.
  - Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.

**ADVANTAGE :**

- Régulateur avec afficheur lumineux de grandes dimensions, touches tactiles (IP65). Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à coeur). Mémorisation des alarmes HACCP, de divers programmes..... En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: c.à.d. le passage de la température à coeur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations.

**caractéristiques du produit :**

Info: Après rupture de stock, voir référence : GTP-3/N1 réfrigérant écoresponsable R290, dimensions plus grandes.

Ecotaxe (en €): 6,06

Ligne de produit: PROFI LINE

Sous-famille: 3x GN 1/1

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Cellules de congélation rapide

product\_family\_name: Congélation & Réfroidissement

brand: DIAMOND

cusref: 84185090

REF produit de remplacement: GTP-3/N1

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 560 x 700 x 514

T°: +70°+3°

kW: 0.49

Volume en m³: 0.43

Poids (en kg): 60

N° de page catalogue: 513-Ed8

Nombre d'accessoires: 1