

## Armoire frigorifique, ventilée, 1 porte (550 litres)

Référence HD706/R2



**Energy Class E : (Certified in climatic class 4 "30°C Temperature - 55% Humidity")**

- En dotation: 3 grilles (560x542 mm).
- 4 pieds en inox réglables.
- Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé.
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drainage (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités), et crémaillères en acier inox.
- Portes réversibles (prédisposition pour serrure à clé, serrure en option), avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé en dessous de l'armoire.
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires.
- Réfrigérant R290.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, affichage sur la face avant.
- Dégivrage automatique (programmable à souhait), évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Pieds en inox réglables.
- Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.

- Les nouvelles armoires Profi Line sont "éco-responsables" car utilisent le réfrigérant écologique R290, conçues avec un groupe compresseur logé en-dessous de l'armoire (meilleures prestations), accessibilité

frontale, facilité pour l'entretien et SAV.

### **caractéristiques du produit :**

Info: Energy Class E : (certified in climatic class 4 "30°C Temperature - 55% Humidity")

Ecotaxe (en €): 12,12

Ligne de produit: PROFI LINE

Sous-famille: 550 Lt

product\_category\_name: Diamond

product\_range\_name: Refrigeration

product\_subrange\_name: Armoires frigos & congélateurs

product\_family\_name: Armoires frigorifiques

Disponibilité: 1

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84185019

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 690 x 720 x 2065

T°: 0°+8°

kW: 0.25

Volume en m<sup>3</sup>: 1.3

Poids (en kg): 120

N° de page catalogue: 534-Ed8

N° de page promo: 17-Pr24-25

Nombre d'accessoires: 3