

Groupe frigorifique "Bi-block" T° -15°-25°

Référence HN202T-4T



- Puissance frigorifique rendue 1509 (W/f) pour chambre volume 13,2 m³/13200L (T° interne -20°C et T° externe +32°C).
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.
- Les groupes pour basse température (HN) sont fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.
- Groupes frigorifiques "Bi-block".
- De par sa conception, l'unité de condensation est tout indiquée pour une installation extérieure et peut être placée partout, sol, plafond, mur,...
- Livré de série avec 2 consoles murales.
- Les tuyaux (préchargés) et les câbles sont fournis pour une connexion dans un rayon de 5 mètres (10 mètres en option).
- Tous les groupes sont fournis de série d'un pressostat haute pression et d'une vanne KVL, ainsi que de câbles pour le micro-interrupteur porte et lumière.
- Panneau de contrôle par microprocesseur à touches sensibles séparé et branché au groupe par un câble de 10m.
- Dégivrage automatique par résistance électrique, écoulement d'eau situé en dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C température - 40% humidité).
- Gaz réfrigérant R452a.
- Hublot lumière livré de série avec micro-interrupteur pour porte.

INFO:

Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (H-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (H-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (H-TEC-R). Dans ce cas, la température de

fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C.

PLUS:

- Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile en cas d'intervention.
- Dégivrage par résistance électrique.
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 12,6755

Ligne de produit: BI-BLOCK

Sous-famille: T°-18° -22°

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Chambres froides & congélation

product_family_name: Groupes avec 2 unités séparés

Disponibilité: 2

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84186100

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 800&944 x 560&402 x 460&350

T°: -25°-15°

kW: 1.37

Voltage: 400/3N 50Hz

Volume en m³: 0.75

Poids (en kg): 126

N° de page catalogue: 326-SILV

Nombre d'accessoires: 7