

Groupe frigorifique "By-block" T° -5°+5°

Référence HP50M-1M



- Puissance frigorifique rendue 981 (W/f) pour chambre volume 6,2 m³/6200L (T° interne 0°C et T° externe +32°C).
- Expansion réfrigérant par capillaire.
- Groupes frigorifiques "Bi-block".
- De par sa conception, l'unité de condensation est tout indiquée pour une installation extérieure et peut être placée partout, sol, plafond, mur,...
- Livré de série avec 2 consoles murales.
- Les tuyaux (préchargés) et les câbles sont fournis pour une connexion dans un rayon de 5 mètres (10 mètres en option).
- Tous les groupes sont fournis de série d'un pressostat haute pression et d'une vanne KVL, ainsi que de câbles pour le micro-interrupteur porte et lumière.
- Panneau de contrôle par microprocesseur à touches sensibles séparé et branché au groupe par un câble de 10m.
- Dégivrage automatique par résistance électrique, écoulement d'eau situé en dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C température - 40% humidité).
- Gaz réfrigérant R290.
- Hublot lumière livré de série avec micro-interrupteur pour porte.

INFO:

Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (H-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (H-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (H-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C.

PLUS:

- Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile en cas d'intervention.
- Dégivrage par résistance électrique.
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 7,3225

Ligne de produit: BI-BLOCK

Sous-famille: T°-5° +5°

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Chambres froides & congélation

product_family_name: Groupes avec 2 unités séparés

Disponibilité: 1

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84186100

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 700&666 x 490&433 x 380&188

T°: -5°+5°

kW: 0.81

Volume en m³: 0.58

Poids (en kg): 73

N° de page catalogue: 645-Ed8

Nombre d'accessoires: 7