

Soubassement réfrigéré, 4 tiroirs GN 1/1-h 200 mm

Référence N77/R420G-R2

Après rupture de stock, voir nouvelle Réf : N77/R420G-P9 nouvelle conception, isolation 60mm, prix inchangé !!!



- Version 4 tiroirs GN 1/1 Hauteur de charge max. 320 mm.
- 2 évaporateurs ventilés "traités".
- 6 pieds en inox, réglables..
- Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus) en acier inox (alimentaire) AISI 441(arrière également).
- Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé sans outillage).
- Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°C), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.
- Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes.
- Réfrigérant R290.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).
- Evaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm).
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

- Soubassements avec tiroirs télescopiques.
- Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).

caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock, voir nouvelle Réf : N77/R420G-P9 nouvelle conception, isolation 60mm, prix inchangé !!!

Ecotaxe (en €): 19,493

REF produit de remplacement: N77/R420G-P9

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 2000 x 700 x 630/650

T°: -2° +8°

kW: 0.3

Volume en m³: 1.5

Poids (en kg): 193