

Saladettes avec couvercle 4xGN1/1-150 mm + reserve 3 pt.GN 1/1, 380 Lit

Référence SAL3M/R6

**Après rupture de stock, voir nouvelles références
WR-SAL6-S3 ou WR-SAL6-L3 (version vitre bombée)**

- Couvercle télescopique et rabattable en inox.
- Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire.

NB: livré sans bacs GN.

- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire).
- Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.
- Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place).
- Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse.
- Réfrigérant R600a.
- Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique.
- Vérins inférieurs réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.



- Les nouvelles saladettes Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique majeure Un rapport qualité /prix imbattable!!

caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock, voir nouvelles références WR-SAL6-S3 ou WR-SAL6-L3 (version vitre bombée)

Ecotaxe (en €): 11,817

Ligne de produit: COMPACT LINE

Sous-famille: 700 MM / GN 1/1

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Tables frigos & congélateurs

product_family_name: Saladettes 3 portes

brand: DIAMOND

cusref: 84185019

REF produit de remplacement: WR-SAL6-S3

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 1365 x 700 x 870/1180

T°: +2°+8° & +4°+10

kW: 0.34

Volume en m³: 1

Poids (en kg): 117

N° de page catalogue: 579-Ed8

Nombre d'accessoires: 3