

Groupe frigorifique "à chevauchement"

Référence AN170-PED/A



Après rupture de stock, voir nouvelle Réf : AN170M-1D Conception ECO FRIENDLY, plus performant! Touches sensibles, pressostat HP et câble résist. porte et lumière (hublot inclus). Expansion par vanne thermostatique. Larg. 400mm

- Capacité moyenne 4,7 m³ (T° interne -20° C & T° externe +32° C)
- Dégivrage automatique avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein. - Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Gaz réfrigérant R452a.
- Hublot lumières livré de série.
- Contrôle thermostatique électronique.

INFO:

Attention : de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (A-PR), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC). Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.

caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock, voir nouvelle Réf : AN170M-1D Conception ECO FRIENDLY, plus performant! Touches sensibles, pressostat HP et câble résist. porte et lumière (hublot inclus). Expansion par vanne thermostatique. Larg. 400mm

Ecotaxe (en €): 6,363

REF produit de remplacement: AN170M-1D

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 485 x 310 x 720

kW: 1.35

Hp: 1.7

Volume en m³: 0.49

Poids (en kg): 63