

Table frigorifique "murale", ventilée, 3 portes EN 600x400, 550 litres

Référence TP3N/HA-R2



- Classe énergétique : A
- Version "murale" avec bord arrière relevé 100-150 mm "droit"
- Top avec bord de 50 mm (15/10 éme)
- En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.
- Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304
- Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel automatique
- Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection
- Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité) incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Évaporateur (latérale) ventilé(surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)
- Gaz réfrigérant R290.
- Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu
- Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)

- Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)
 - Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)
 - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.
-
- Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.
 - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.
 - Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).
 - (0° +8°) Hygrometric Control: 2 niveaux de régulation hygrométrique, 60% (ou) 90%.

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 21,109

Ligne de produit: PASTRY LINE PLUS

Sous-famille: 800 MM / EN 600X400

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Tables frigos & congélateurs

product_family_name: Réfrigérées 3 portes A/dos

Disponibilité: 2

brand: 03-Diamond Gold

cusref: 84185019

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 2030 x 800 x 880/900 (+100)

T°: -2° +8°

kW: 0.36

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 1.97

Poids (en kg): 209

N° de page catalogue: 237-GOLD

Nombre d'accessoires: 8