

Table de congélation "murale", ventilée, 4 portes EN 600x400, 760 litres

Référence TP4B/HA-R2



- Classe énergétique : D
 - Version "murale" avec bord arrière relevé 100-150 mm "droit"
 - Top avec bord de 50 mm (15/10 ème)
 - En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte
 - 6 pieds en inox réglables.
 - Installation possible sur socle.
-
- Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque
 - Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304
 - Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
 - Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique
 - Résistance chauffante placée dans le contre porte, évitant le givre
 - Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection
 - Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
 - Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)
 - Gaz réfrigérant R290.
 - Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu
 - Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme

d'usine (modifiables à souhait)

- Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)
- Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

- Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.
- Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme.
- Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).
- Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 26,967

Ligne de produit: PASTRY LINE PLUS

Sous-famille: 800 MM / EN 600X400

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Tables frigos & congélateurs

product_family_name: Congélation 4 portes A/dos

brand: 03-Diamond Gold

cusref: 84185019

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 2550 x 800 x 880/900 (+100)

kW: 0.73

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 2.55

Poids (en kg): 267

N° de page catalogue: 245-GOLD

Nombre d'accessoires: 8