

Groupe frigorifique "à chevauchement" T° -15°-25°

Référence AN201M-1E



Après rupture de stock, il ne sera plus en production, prendre en remplacement la nouvelle référence AN170M-1D-R2, nouvelle génération, plus performant, version en R290.

- Groupe largeur 400mm, faible encombrement.
- Puissance frigorifique rendue 953 (W/f) pour chambre volume 6,1 m³/6100 Lit (T° interne -20°C & T° externe +32°C).
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.
- Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.

- Groupes frigorifiques "à chevauchement".
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C température - 40% humidité).
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein.
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Gaz réfrigérant R452a.
- Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (hublot lumière livré de série).
- Contrôle par microprocesseur à touches sensibles.

INFO:

Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (A-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.

PLUS:

- Groupes de 400mm de longueur à faible encombrement, placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.

caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock, il ne sera plus en production, prendre en remplacement la nouvelle référence AN170M-1D-R2, nouvelle génération, plus performant, version en R290.

Ecotaxe (en €): 7,373

Ligne de produit: MONOBLOCK

Sous-famille: T°-18° -22°

product_category_name: Diamond

product_range_name: Refrigeration

product_subrange_name: Chambres froides & congélation

product_family_name: Groupes à chevauchement

brand: DIAMOND

cusref: 84186100

REF produit de remplacement: AN170M-1D-R2

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 400 x 320(796) x 714

kW: 1

Voltage: 230/1N 50HZ

Volume en m³: 0.38

Poids (en kg): 73

N° de page promo: 13-Pr24-25

Nombre d'accessoires: 4