

Groupe frigorifique "à chevauchement"

Référence AP200-PED

Après rupture de stock, voir nouvelle Réf : AP200T-3D Nouvelle conception ECO FRIENDLY, plus performant! Commandes à touches sensibles, pressostat HP et hublot lumières inclus.



- Capacité moyenne 47 m³ (T° interne 0° C & T° externe +32° C).
- Dégivrage automatique avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein. - Doté d'un pressostat basse pression (étalonnage fixe) et d'un pressostat haute pression (étalonnage fixe) (A-PMAX).
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Gaz réfrigérant R452a.
- Hublot lumières livré de série.
- Contrôle thermostatique électronique.

INFO:

Attention : de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (A-PR), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC). Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.

caractéristiques du produit :

Info: Après rupture de stock, voir nouvelle Réf : AP200T-3D Nouvelle conception ECO FRIENDLY, plus performant! Commandes à touches sensibles, pressostat HP et hublot lumières inclus.

Ecotaxe (en €): 15,554

REF produit de remplacement: AP200T-3D

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 770 x 400 x 820

T°: -5°+5°

kW: 2.38

Voltage: 400/3N 50Hz

Hp: 2

Volume en m³: 0.99

Poids (en kg): 154